

ADJUFIX | VALIKOIMA

Hylsy



Hylsy puukarmeille leikkaavalla kärjellä. Sopii 12-14 mm reikiin. Maksimi säätö 13 tai 25 mm.

Til.nro	Pituus, mm	Kpl / Itk
WM28A	28	100
WM28	28	500
WM38A	38	100
WM38	38	500



Hylsy puukarmien yhteenliittämiseen, kuusiokolo sisäänruuvaamista varten

Til.nro	Pituus, mm	Kpl / Itk
WM38KA	38	50



Hylsy M16-kierteellä muovi-, alumiini- ja teräskarmiin

Til.nro	Pituus, mm	Kpl / Itk
AH28	28	500
AH38	40	500



Hylsy asennuskynnellä muovi- ja alumiinikarmiin

Til.nro	Pituus, mm	Kpl / Itk
PH28	28	500
PH38	38	500



Asennuskynsi PH28:lle ja PH38:lle

Til.nro	Kpl / Itk
PHM	500

Kiinnikkeet



Puuruuvi, Torx 25

Til.nro	Ø x Pituus, mm	Kpl / Itk
TRT650	6x50	100
TRT665	6x65	100



Nailontulppa ja ruuvi 60 mm ja 80 mm. Betoniin ja tiileen. Torx 25.

Til.nro	Ø x Pituus, mm	Pora Ø mm	Kpl / Itk
PLTRT8060	8x60	8	100
PLTRT8080	8x80	8	100



Ruuviankkuri uppokannalla, Torx 25

Til.nro	Ø x Pituus	Pora Ø mm	Kpl / Itk
SBTC06050NK	6 x 50	5	100
SBTC06075NK	6 x 75	5	100
SBTC06100NK	6 x 100	5	100



Nailontulppa ja ruuvi 100 mm ja 120 mm. Kevyt- ja lecabetoniin ja reikätiileen. Torx 25.

Til.nro	Ø x Pituus, mm	Pora Ø mm	Kpl / Itk
PLTRT8100	8x100	8	100
PLTRT8120	8x120	8	100



Itseporautuva ruuvi teräsrankaan. Materiaalipaksuus 1-2,5 mm, Pozidriv 2

Til.nro	Ø x Pituus, mm	Kpl / Itk
GBB32E0	4,8x32	100

ADJUFIX | VALIKOIMA

Tarvikkeet



Leimapainelevy huokoisiin seinämateriaaleihin

Til.nro	Kpl / Itk
BRT	100




Peitetulppa, Ø14/19 mm. Valkoinen, ruskea, vaaleanruskea. Muita värejä toimitetaan tilauksesta.

Til.nro	Väri	Kpl / Itk
TLVIM	Valkoinen	200
TLBRM	Ruskea	200
TLFUM	Vaaleanruskea	200



Pora betoniin, kevytbetoniin ja leca-harkkoon. SDS+ -kiinnitys

Til.nro	Ø x Pituus, mm	Kpl / Itk
054046	5 x 160	1
054053	8 x 160	1
054054	8 x 210	1




Asennuskiila
10-17 mm.


Til.nro	Kpl / Itk
MONTKL1	100



ADJUFIX | VALIKOIMA


Työkalut

	Torx 25.	
Til.nro	Pituus, mm	Kpl / Itk
T25-25	25	1
T25-90	90	1

	Torx 30.	
Til.nro	Pituus, mm	Kpl / Itk
T30-25	25	1

	Magneettinen teräpidin terille NKS2510, NKS2520 T25-25 ja T30-25. Halkaisija 9,5 mm.	
Til.nro	Pituus, mm	Kpl / Itk
M497	75	1

	Terä porakoneeseen, ohjaa hylsyä ruuvattaessa	
Til.nro	Kpl / Itk	
AM8	1	

	Terä porakoneeseen, hienosäädettävä ruuvaussyvyys 0-20 mm, ohjaa hylsyä ruuvattaessa	
Til.nro	Kpl / Itk	
BITSBIN	1	

	Asennusterä muoviohjaimella ja syvyydensäädöllä	
Til.nro	Kpl / Itk	
BITSHIN	1	

	Räikkäävain, 10 mm kuusiokolo	
Til.nro	Kpl / Itk	
NYS	1	

	T-avain, 10 mm kuusiokolo	
Til.nro	Kpl / Itk	
NYT	1	

	Nivelavain, 8 ja 10 mm kuusiokolo	
Til.nro	Kpl / Itk	
NYB	1	

	Kuusiokoloavain porakoneelle 10x100 mm.	
Til.nro	Kpl / Itk	
GTN	1	

	Avain 14 ja 20 mm kitahylsyn ulkopuoliseen säätöön	
Til.nro	Kpl / Itk	
NYJ	1	